

DISPLAY 2200

22m
IP41



DISPLAY 2200

Dezent im Hintergrund, aber bereit, wenn sie gebraucht wird. Das Aufbaugeschäse ist stufenlos schwenkbar und daher sowohl für Wand- als auch für Deckenmontage geeignet. Die frei strahlende Display-Scheibe ist in ein matt eloxiertes Gehäuse aus Aluminium eingefasst.



DISPLAY 2200	SYSTEM-LEUCHE	AKKU-LEUCHE
Erkennungsweite	22 m	
Schutzart	IP41	
Schutzklasse	I	
Gehäusematerial	Aluminium	
Gehäusefarbe/Oberfläche	Silber eloxiert	
Anschlussklemme	3 x 2,5 ² für Durchgangsverdrahtung	
Leuchtmittel	LED	
Umgebungstemperatur	-20° C bis +40° C	0° C bis +40° C
Anschlussleistung (AC/DC)	6,6 VA/3,7 W	
Anschlussspannung	230V ± 10 %, 50/60 Hz/176-275 V DC	230V ± 10 %, 50/60 Hz
Akku	4,8 V/0,8 Ah (NiMH)	

VARIANTEN

1 h mit Auto-Check mit BUS-Check	•
3 h mit Auto-Check mit BUS-Check	•
8 h mit Auto-Check mit BUS-Check	
ohne Überwachungsbaustein	•
mit Überwachungsbaustein	
mit DALI-Überwachung	
Kinoausführung	
Lichtstrom im Netzbetrieb 10 %	

BESONDERHEIT


- Spannungsversorgung über Seilabhängung
- Universelle Aufbaumontage durch schwenkbaren Leuchtenkorpus

OPTIONEN/ZUBEHÖR


- Seillängen bis 6 m
- Weitere RAL-Farben auf Anfrage



D22W WANDMONTAGE



D22D DECKENMONTAGE



D22S SEILMONTAGE

