

PRIMUS P15

13 m | IP67 | IK09



PRIMUS P15

Niedrige Decken oder keinen Platz über der Tür? Dann ist die Primus P15 die richtige Wahl. Das schlanke Kunststoffgehäuse ist in vier Montagearten lieferbar und besitzt trotz kompakter Bauform eine Erkennungsweite von 13 m.



PRIMUS P15	SYSTEM-LEUCHTE
Erkennungsweite	13 m
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK09 Wandmontage + Deckenmontage
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe/Oberfläche	Weiß
Anschlussklemme	3 x 2,5 ² für Durchgangsverdrahtung
Leuchtmittel	LED
Umgebungstemperatur	-25° C bis +40° C
Anschlussleistung (AC/DC)	5,0 VA/3,0 W (Wand) bzw. 8,0 VA/5,0 W (Decke, Öse, Wandausleger)
Anschlussspannung	230V ± 10 %, 50/60 Hz/176-275 V DC
Akku	-

VARIANTEN

1 h mit Auto-Check mit BUS-Check	
3 h mit Auto-Check mit BUS-Check	
8 h mit Auto-Check mit BUS-Check	
ohne Überwachungsbaustein	•
mit Überwachungsbaustein	•
mit DALI-Überwachung	•
Kinoausführung	
Lichtstrom im Netzbetrieb 10 %	

BESONDERHEIT

- Hohe Schutzart (IP67)
- Schlagfestes Gehäuse


OPTIONEN/ZUBEHÖR

- Ballwurfsicheres Gehäuse - für Sportstätten geeignet (P15W)


P15W WANDMONTAGE



P15D DECKENMONTAGE



P15Ö ÖSENMONTAGE



P15A WANDAUSLEGERMONTAGE

