



**Nur für
MERLIN Systeme
geeignet!**

MLB10DD

Merlin Leuchten-Baustein zur Einzelleuchtenüberwachung mit DALI-Auftrennung im Test- und Notbetrieb

LEUCHTENBAUSTEIN	MLB10DD	ABMESSUNG
GEHÄUSEMATERIAL / casing material	Kunststoff / polycarbonate	
NETZ- / NOTANSCHLUSS mains / emergency connection	230V AC / 220V DC (+/- 20%)	
UMGEBUNGSTEMPERATUR ambient temperature	-10°C bis +55°C	
LEISTUNGSBEREICH / performance range	2-120W	
ADRESSBEREICH / address range	1 bis 20	
SCHUTZKLASSE / protection class	I	
SCHUTZART / protection type	IP 20	
ARTIKELNUMMER / article number	MLB10DD	

Der MLB10DD trennt im Test- und Notbetrieb das BUS-Signal vom EVG. Geeignet für alle dimmbaren EVGs, welche bei fehlendem BUS-Signal automatisch aufregeln.

The MLB10DD separates the BUS signal from the ECG in testing and emergency operation. Suitable for all dimmable ballasts that automatically turn on full when there is no bus signal.

DALI



DALI

Nach Test- und Notbetrieb muss zu allen DALI-Notleuchten der zuletzt übermittelte DALI-Befehl erneut übertragen werden.

After testing and emergency operation must at all DALI emergency luminaires of the last will DALI command be retransmitted.

1-10V Steuerung / control

