




LUMINA 2000/12



Rettungszeichenleuchte
in flachem Aluminiumgehäuse

30m


LUMINA 2000/12	EVG-Version	Akku-Version	Optional
ERKENNUNGSWEITE / viewing distance	30m		EVG-Version:
GEHÄUSEMATERIAL / housing material	Aluminium		• Überwachung / monitoring
GEHÄUSEFARBE / housing colour	RAL 9016 (weiß / white)		Akku-Version:
LEUCHTMITTEL / illuminant	LED		• BUS-Check / BUS-test
LEISTUNG (AC/DC) / load (AC/DC)	10,3VA / 5,6W	–	• Auto-Check / auto-test
SPANNUNG / voltage	230V AC/DC	230V AC	
NiCd-AKKU / NiCd-battery	–	3,6V - 2,5Ah	
SCHUTZART / protection category	IP 41		
SCHUTZKLASSE / protection class	I		
ARTIKELNUMMER / article number	L12		inkl. Piktogramm-Set (IPU/IPL/IPR)





Wandmontage
wall mounting



W



Deckenmontage
ceiling mounting



D

EVG-Version				Akku-Version				
ohne Überwachung without monitoring	mit Überwachung with monitoring	DALI-Überwachung DALI-monitoring	Kino-Ausführung Theatre version	1h	3h	8h	Auto-Check auto-test	BUS-Check BUS-test
•	•	–	• <small>Lichtstrom im Netzbetrieb 10%</small>	•	•	–	•	•